

AQSH数显扭矩起子

扭矩系列 / Torque Series



内附软件



•概述 Product overview

AQSH数显扭矩起子是为精密制造行业小扭矩紧固件装配和扭矩检测精心设计的产
品,广泛应用于仪器仪表、家用电器、机电设备、汽车、摩托车等行业,是保证螺栓螺母小
扭矩和微小扭矩精确紧固连接的必备高档工具。与机械式预置起子相比,扭矩控制更加
精准。

•产品技术规格 Technical Specifications of Products

型号	量程	分度值	精度	内六方公称尺寸		重量
AQSH-0.5	0.1~0.5(N.m)	0.0001 (N.m)	±2%	1/4 (inch)	6.35(mm)	0.45 (kg)
AQSH-2	0.4~2(N.m)	0.001 (N.m)	±1%			
AQSH-4	0.8~4(N.m)					
AQSH-8	1.6~8(N.m)					

ANSJ便携式扭矩测试仪

扭矩系列 / Torque Series



内附软件



•概述 Product overview

ANSJ便携式扭矩测试仪是一种质量控制设备,可用于扭矩传感器的校准,以及动力
系统的传动扭矩、螺栓等紧固件的拧紧扭矩的测试。具有操作简单,精度高、携带方便等
特点,广泛应用于各种电气、轻工、机械制造、科研机构等行业。

•产品技术规格 Technical Specifications of Products

型号	量程	接头尺寸	重量(Kg)	精度	±1%	单位选择	N.m, lbf.in, kgf.cm		
ANSJ-5	0.500~5.00	1/4	0.7	数据存储容量	2000组	操作温度	5°C~40°C		
ANSJ-50	5.00~50.00	3/8	1.4	传输功能	支持USB线			储存温度	-20°C~70°C
ANSJ-220	22.0~220.0	1/2	1.48	操作模式	峰值保持(PEAK) 实时模式 最大峰值				
ANSJ-550	55.0~550.0	3/4	4.7		电源	7.2V镍氢电池			
ANSJ-2200	220~2200	1	5.0						

ANL数显扭矩测试仪

扭矩系列 / Torque Series



内附软件



•概述 Product overview

ANL数显扭矩测试仪是为测试和检测各种扭矩而设计制造的一种智能化多功能计
量仪器。主要用于检测和校正各种电动风动螺丝批、扭矩扳手的扭矩,各种产品涉及拧紧
力的测试,零件扭转破坏性试验等。具有操作简单,精度高、功能全、携带方便等特点,广
泛应用于各种电气、轻工、机械制造、科研机构等行业。

•功能特点 Functional characteristics

高精度、高分辨率、采样速度快、全屏显示。
采用高精度扭矩传感器,具有扭矩方向显示。
上下限值的设定,红绿灯指示灯及蜂鸣器声光报警。
三种单位互相转换,可供选择(N·m、kgf·cm、Lbf·in)
实时、峰值、自动峰值三种模式可随意切换。
采用USB接口与PC通讯,同步测试功能可连接电脑测试,电脑上同步显示测力曲
线图及测试过程中详细的测视力的记录,并可保存、打印,做各种分析。
峰值保持、自动解除功能、解除时间自由设定。
储存量大、可保存999组测试数据。
无操作自动关机功能,时间可自由设定。



·包装展示

•产品技术规格 Technical Specifications of Products

型号	带打印机类	ANL-500AP	型号	ANL-1P	ANL-2P	ANL-3P	ANL-5P	ANL-10P	ANL-20P
	不带打印机类	ANL-500A	ANL-1	ANL-2	ANL-3	ANL-5	ANL-10	ANL-20	
测/分度 量范围	mN·m	500/0.01	N·m	1/0.0001	2/0.0001	3/0.0001	5/0.0001	10/0.001	20/0.001
	gf·cm	5105.2/0.1	kgf·cm	10.21/0.001	20.42/0.001	30.631/0.001	51.052/0.001	102.1/0.001	204.2/0.001
	mLbf·in	4431.1/0.1	Lbf·in	8.862/0.001	17.724/0.001	26.586/0.001	44.311/0.001	88.62/0.01	177.24/0.01
净重量		约2kg						约3.4kg	

ANL-50P	ANL-100P	ANL-200P	ANL-300P	ANL-500P	ANL-1000P	ANL-2000P	ANL-3000P	ANL-5000P
ANL-50	ANL-100	ANL-200	ANL-300	ANL-500	ANL-1000	ANL-2000	ANL-3000	ANL-5000
50/0.001	100/0.01	200/0.01	300/0.01	500/0.01	1000/0.1	2000/0.1	3000/0.1	5000/0.1
510/0.01	1020/0.1	2040/0.1	3060/0.1	5100/0.1	10210/1	20420/1	30630/1	51051/1
442.5/0.01	885/0.1	1770/0.1	2655/0.1	4425/0.1	8862/1	17724/1	26586/1	44311/1
约3.4kg						约6.5kg		

精度	±1%	电池寿命	≥300次
电源	7.2V 1.2V×6 镍氢电池组	充电器	输入:AC 220V 50Hz 输出:12V 500mA
充电时间	4~6小时	尺寸	带打印机类:250mm×95mm×180mm 不带打印机类:230mm×70mm×65mm
电池连续使用时间	约10小时		